


SMARTLUX 300 Wandmontage



- Für Einbaumontage kann ein Wandeinbaurahmen verwendet werden, der als Zubehör separat zu bestellen ist (Wandausschnitt: min. 306x158 mm / max. 314x165 mm).
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Für den Einbau in Betonwände ist ein separates Einbaugeschäule der Firma Kaiser (Art.-Nr. 1297-34) zu bestellen.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 313 x 174 x 54 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104900	SMARTLUX 300 WM LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
104900-ELC	SMARTLUX 300 WM LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104900-MSÜ	SMARTLUX 300 WM LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104900-SE	SMARTLUX 300 WM LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104900-ST	SMARTLUX 300 WM LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
204902	SMARTLUX 300 WM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204902-SC	SMARTLUX 300 WM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204902-SL	SMARTLUX 300 WM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204902-SWX	SMARTLUX 300 WM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
204900	SMARTLUX 300 WM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204900-SC	SMARTLUX 300 WM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204900-SL	SMARTLUX 300 WM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204900-SWX	SMARTLUX 300 WM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
204901	SMARTLUX 300 WM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204901-SC	SMARTLUX 300 WM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204901-SL	SMARTLUX 300 WM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204901-SWX	SMARTLUX 300 WM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h

Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm		S. 339
551232	Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 300 WM/BEL - ZB		S. 340
551233	Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 300 WM/BEL - EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551276	Ballwurfschutzabdeckung SMARTLUX 300 WM / BEL		S. 339
530108	Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530149	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil links unten		
530150	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil links oben		
530151	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil rechts unten		
530152	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil rechts oben		
530173	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil oben		