

L-PLAST 200 Wandmontage



18m

1,5W
LED

IP54



Farbe / Colour



- In der Einzelbatterie-Ausführung ist die Leuchte optional mit einer Akkuheizung zum Mehrpreis verfügbar.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 18 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 372 x 89 x 94 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104201	L-PLAST 200 WM LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
104201-DA	L-PLAST 200 WM LED + DALI	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
104201-ELC	L-PLAST 200 WM LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104201-MSÜ	L-PLAST 200 WM LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104201-SE	L-PLAST 200 WM LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
104201-ST	L-PLAST 200 WM LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMh-Akku

4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570014) (1h+3h+8h) für Heizungscontainer

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C


Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
Standardausführung					
204203	L-PLAST 200 WM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204203-SC	L-PLAST 200 WM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204203-SL	L-PLAST 200 WM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204203-SWX	L-PLAST 200 WM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
204201	L-PLAST 200 WM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204201-SC	L-PLAST 200 WM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204201-SL	L-PLAST 200 WM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204201-SWX	L-PLAST 200 WM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
204202	L-PLAST 200 WM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204202-SC	L-PLAST 200 WM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204202-SL	L-PLAST 200 WM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204202-SWX	L-PLAST 200 WM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C					
204206	L-PLAST 200 WM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204206-SC	L-PLAST 200 WM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204206-SL	L-PLAST 200 WM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
204206-SWX	L-PLAST 200 WM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
204204	L-PLAST 200 WM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204204-SC	L-PLAST 200 WM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204204-SL	L-PLAST 200 WM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
204204-SWX	L-PLAST 200 WM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
204205	L-PLAST 200 WM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204205-SC	L-PLAST 200 WM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204205-SL	L-PLAST 200 WM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
204205-SWX	L-PLAST 200 WM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h



■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm		S. 339
530079	Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten		
530081	Piktogrammfolien-Set - Pfeil schräg links/rechts unten und oben		
530100	Piktogrammfolie - Pfeil oben		