

WALL-STAR XL EQ-R Wandeinbaumontage



Abbildung zeigt Zubehör

- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegausleuchtung.
- Leuchtenkörper zum Einbau in Geräte-Doppeldosen.
- Geräte-Doppeldose nicht im Lieferumfang enthalten.
- Geräte-Doppeldosen der Firma Kaiser, z. B. Hohlwand-Installation: Art.-Nr. 9062-02, Wandausnehmung 2 x Ø 68 mm / Unterputz-Installation: Art.-Nr. 1656-21, Wandausnehmung 2 x Ø 60 mm / Ort beton: Art.-Nr. 1269-01, Wandausnehmung 60 x 131 mm.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 150 x 24 x 90 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

Lieferbar: Q2 / 2022

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
106630	WALL-STAR XL EQ-R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
106630-ELC	WALL-STAR XL EQ-R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
106630-MSÜ	WALL-STAR XL EQ-R LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
106630-SE	WALL-STAR XL EQ-R LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
106630-ST	WALL-STAR XL EQ-R LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten


Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not/Netz (1h+3h) / 45% / 45% Not/Netz (8h)

Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
206632	WALL-STAR XL EQ-R EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
206632-SC	WALL-STAR XL EQ-R EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
206632-SL	WALL-STAR XL EQ-R EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
206632-SWX	WALL-STAR XL EQ-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
206630	WALL-STAR XL EQ-R EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
206630-SC	WALL-STAR XL EQ-R EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
206630-SL	WALL-STAR XL EQ-R EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
206630-SWX	WALL-STAR XL EQ-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
206631	WALL-STAR XL EQ-R EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
206631-SC	WALL-STAR XL EQ-R EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
206631-SL	WALL-STAR XL EQ-R EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
206631-SWX	WALL-STAR XL EQ-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551299	Aufbauset WALL-STAR XL		S. 345



■ Systemleuchten für Zentralversorgung


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

t=1.0m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	17,50	20,00	22,00	23,80	25,50
	b	7,50	8,50	9,30	9,70	9,20
t=2.0m	a	14,00	17,50	20,00	21,50	22,50
	b	3,00	3,50	4,00	5,00	5,00
t=3.0m	a	5,70	6,90	7,50	9,00	10,00
	b	1,60	1,90	2,50	2,60	3,50

t = Abstand zur Fluchtwegmitte


■ Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



t=1.0m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	17,50	20,00	22,00	23,80	25,50
	b	7,50	8,50	9,30	9,70	9,20
t=2.0m	a	14,00	17,50	20,00	21,50	22,50
	b	3,00	3,50	4,00	5,00	5,00
t=3.0m	a	5,70	6,90	7,50	9,00	10,00
	b	1,60	1,90	2,50	2,60	3,50

t = Abstand zur Fluchtwegmitte



	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t=1.0m	a	13,60	15,70	16,50	16,30	14,20
	b	5,50	5,30	5,00	4,20	3,80
t=2.0m	a	4,80	5,70	6,30	7,70	8,20
	b	1,20	2,00	2,70	2,90	2,50
t=3.0m	a	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-

t = Abstand zur Fluchtwegmitte