

E-LINE 300 UM Wand-/Deckenanbaumontage



- Die Leuchte ist für Wand-/Deckenanbaumontage einsetzbar und wird mit einem vormontierten, neutral weiß bedruckten 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul geliefert.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 1,5W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** und die 3W-Variante für **24V, 48V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 m
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Polycarbonat
- Farbe: weiß, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): DM 338 x 227 x 50 mm / WM 338 x 230 x 54 mm
- Abmessungen Scheibe (B x H x T): 315 x 183 x 8 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
108700	E-LINE 300 UM LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108700-DA	E-LINE 300 UM LED + DALI - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108700-ELC	E-LINE 300 UM LED + ELC - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108700-MSÜ	E-LINE 300 UM LED + MSÜ3 - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108700-SE	E-LINE 300 UM LED + SET009 - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108700-ST	E-LINE 300 UM LED + SET010 - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108700D	E-LINE 300 UM LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108700D-DA	E-LINE 300 UM LED + DALI - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	5,8 VA	11 mA
108700D-ELC	E-LINE 300 UM LED + ELC - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108700D-MSÜ	E-LINE 300 UM LED + MSÜ3 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108700D-SE	E-LINE 300 UM LED + SET009 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108700D-ST	E-LINE 300 UM LED + SET010 - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	6,3 VA	11 mA
108705	E-LINE 300 UM LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108705-DA	E-LINE 300 UM LED + DALI - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108705-ELC	E-LINE 300 UM LED + ELC - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108705-MSÜ	E-LINE 300 UM LED + MSÜ3 - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108705-SE	E-LINE 300 UM LED + SET009 - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108705-ST	E-LINE 300 UM LED + SET010 - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108705D	E-LINE 300 UM LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108705D-DA	E-LINE 300 UM LED + DALI - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	7,9 VA	15 mA
108705D-ELC	E-LINE 300 UM LED + ELC - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108705D-MSÜ	E-LINE 300 UM LED + MSÜ3 - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108705D-SE	E-LINE 300 UM LED + SET009 - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA
108705D-ST	E-LINE 300 UM LED + SET010 - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	8,4 VA	15 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

Standard BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	1,5 W	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
	3 W	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Lichtstromverhältnis, Not/Netz	1,5 W	40% / 100%	40% / 100%	20% / 100%
	3 W	20% / 100%	20% / 100%	10% / 100%

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Betriebsdauer
Standard					
208701	E-LINE 300 UM EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208701-SC	E-LINE 300 UM EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208701-SL	E-LINE 300 UM EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208701-SWX	E-LINE 300 UM EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	1h
208701D	E-LINE 300 UM EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208701D-SC	E-LINE 300 UM EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208701D-SL	E-LINE 300 UM EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	1h
208701D-SWX	E-LINE 300 UM EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	1h



E-LINE 300 UM Wand-/Deckenanbaumontage

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Betriebsdauer
208706	E-LINE 300 UM EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208706-SC	E-LINE 300 UM EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208706-SL	E-LINE 300 UM EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208706-SWX	E-LINE 300 UM EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	1h
208706D	E-LINE 300 UM EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208706D-SC	E-LINE 300 UM EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208706D-SL	E-LINE 300 UM EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	1h
208706D-SWX	E-LINE 300 UM EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	1h
208700	E-LINE 300 UM EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208700-SC	E-LINE 300 UM EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208700-SL	E-LINE 300 UM EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208700-SWX	E-LINE 300 UM EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	3h
208700D	E-LINE 300 UM EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208700D-SC	E-LINE 300 UM EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208700D-SL	E-LINE 300 UM EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	3h
208700D-SWX	E-LINE 300 UM EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	3h
208705	E-LINE 300 UM EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208705-SC	E-LINE 300 UM EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208705-SL	E-LINE 300 UM EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208705-SWX	E-LINE 300 UM EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	3h
208705D	E-LINE 300 UM EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208705D-SC	E-LINE 300 UM EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208705D-SL	E-LINE 300 UM EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	3h
208705D-SWX	E-LINE 300 UM EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	3h
208702	E-LINE 300 UM EB LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208702-SC	E-LINE 300 UM EB-SC LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208702-SL	E-LINE 300 UM EB-SL LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208702-SWX	E-LINE 300 UM EB-SWX LED - weiß	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	8h
208702D	E-LINE 300 UM EB LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208702D-SC	E-LINE 300 UM EB-SC LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208702D-SL	E-LINE 300 UM EB-SL LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	8,8 VA	8h
208702D-SWX	E-LINE 300 UM EB-SWX LED - schwarz	1,5 W LED-Leiste	230 lm	9,3 VA	8h
208707	E-LINE 300 UM EB LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208707-SC	E-LINE 300 UM EB-SC LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208707-SL	E-LINE 300 UM EB-SL LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208707-SWX	E-LINE 300 UM EB-SWX LED - weiß	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	8h
208707D	E-LINE 300 UM EB LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208707D-SC	E-LINE 300 UM EB-SC LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208707D-SL	E-LINE 300 UM EB-SL LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,1 VA	8h
208707D-SWX	E-LINE 300 UM EB-SWX LED - schwarz	3 W LED-Leiste	430 lm	11,6 VA	8h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570001	NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah	
551054	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 404 x 335 x 120 mm	
551395	Deckeneinbaugehäuse E-LINE 300, weiß	
551395D	Deckeneinbaugehäuse E-LINE 300, schwarz	
551001	Kettenmontageset	
551350	Zentralpendelset E-LINE, weiß 300 mm (mit Vorverdrahtung)	
551351	Zentralpendelset E-LINE, weiß 500 mm (mit Vorverdrahtung)	
551352	Zentralpendelset E-LINE, weiß 1000 mm (mit Vorverdrahtung)	
551350D	Zentralpendelset E-LINE, schwarz 300 mm (mit Vorverdrahtung)	
551351D	Zentralpendelset E-LINE, schwarz 500 mm (mit Vorverdrahtung)	
551352D	Zentralpendelset E-LINE, schwarz 1000 mm (mit Vorverdrahtung)	
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 m	
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 m	
551230A	Wandausleger 30, weiß	
551230D	Wandausleger 30, schwarz	
530409	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind	
530440	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links unten/rechts unten/links oben/rechts oben	

E-LINE 300 UM Wand-/Deckenanbaumontage

30m

IP54



1,5W

LED

3W

LED

Farbe

■ Artikeloptionen - nur mit Leuchte ab Werk

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
Zentralversorgte Leuchte Temperaturbereich auf bis zu -25°C erweitern		
Opt. 3	Betriebsgerät und Überwachungsbaustein mit Schutzlack versehen	nur -ELC / -SE / -ST
Opt. 4	LED-Zeilen mit Schutzlack versehen	