

LBOARD E300 RIVA Deckeneinbaumontage



- Einseitige Scheibenleuchte zur dynamischen Fluchtweglenkung.
- Das Piktogramm der Leuchte ist in der Lage zwei verschiedene Zustände (Evakuierung und Sperrung) anzuzeigen.
- Im Leuchtenpreis enthalten sind zwei Symbole. Eine Evakuierungs-Pfeilrichtung (einseitig) ist immer auswählbar und bei der Bestellung separat anzugeben. Das Sperrsymbol ist fester Bestandteil der Scheibe und dadurch nicht abwählbar.
- Für die Leuchte kann als Zubehör ein Betoneinbaukasten geliefert werden.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 Meter
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Stahlblech
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 401 x 241 x 74 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 324 x 187,5 x 10 mm
- Deckenausschnitt:
(L x B) min. 384 x 60 mm - max. 390 x 65 mm

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
101851A	LBOARD E300 RIVA LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
101851A-ELC	LBOARD E300 RIVA LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
101851A-MSÜ	LBOARD E300 RIVA LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
101851A-SE	LBOARD E300 RIVA LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
101851A-ST	LBOARD E300 RIVA LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551022	Betoneinbaukasten (BxHxT) 513 x 95 x 96 mm		S. 339
520104	Scheibe 300/10, einseitig - Pfeil rechts + „X“		
520105	Scheibe 300/10, einseitig - Pfeil links + „X“		
520106	Scheibe 300/10, einseitig - Pfeil unten + „X“		
520107	Scheibe 300/10, einseitig - Pfeil oben + „X“		