



- Die Leuchte ist durch Wenden der mitgelieferten Montageplatte universell für Deckenaufbau- oder Wandmontage einsetzbar und wird mit einer vormontierten, neutral weiß bedruckten 10mm Acrylglasscheibe geliefert.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 10 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (B x H x T): DM 191 x 126 x 83 mm / WM 191 x 96 x 53 mm
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 185 x 80,5 x 10 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
107403A	ALULINE A100 UM LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
107403A-ELC	ALULINE A100 UM LED + ELC - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107403A-MSÜ	ALULINE A100 UM LED + MSÜ3 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107403A-SE	ALULINE A100 UM LED + SET009 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107403A-ST	ALULINE A100 UM LED + SET010 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107403D	ALULINE A100 UM LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
107403D-ELC	ALULINE A100 UM LED + ELC - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107403D-MSÜ	ALULINE A100 UM LED + MSÜ3 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107403D-SE	ALULINE A100 UM LED + SET009 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107403D-ST	ALULINE A100 UM LED + SET010 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107413A	ALULINE A100 UM LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
107413A-ELC	ALULINE A100 UM LED + ELC - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107413A-MSÜ	ALULINE A100 UM LED + MSÜ3 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107413A-SE	ALULINE A100 UM LED + SET009 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107413A-ST	ALULINE A100 UM LED + SET010 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107413D	ALULINE A100 UM LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
107413D-ELC	ALULINE A100 UM LED + ELC - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107413D-MSÜ	ALULINE A100 UM LED + MSÜ3 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107413D-SE	ALULINE A100 UM LED + SET009 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107413D-ST	ALULINE A100 UM LED + SET010 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA

■ Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz
 NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
207408A	ALULINE A100 UM EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207408A-SC	ALULINE A100 UM EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207408A-SL	ALULINE A100 UM EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207408A-SWX	ALULINE A100 UM EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
207408D	ALULINE A100 UM EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207408D-SC	ALULINE A100 UM EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207408D-SL	ALULINE A100 UM EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207408D-SWX	ALULINE A100 UM EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
207418A	ALULINE A100 UM EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207418A-SC	ALULINE A100 UM EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207418A-SL	ALULINE A100 UM EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207418A-SWX	ALULINE A100 UM EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
207418D	ALULINE A100 UM EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207418D-SC	ALULINE A100 UM EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207418D-SL	ALULINE A100 UM EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207418D-SWX	ALULINE A100 UM EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
207403A	ALULINE A100 UM EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207403A-SC	ALULINE A100 UM EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h



Bestelldaten Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebsdauer
207403A-SL	ALULINE A100 UM EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207403A-SWX	ALULINE A100 UM EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
207403D	ALULINE A100 UM EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207403D-SC	ALULINE A100 UM EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207403D-SL	ALULINE A100 UM EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207403D-SWX	ALULINE A100 UM EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
207413A	ALULINE A100 UM EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207413A-SC	ALULINE A100 UM EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207413A-SL	ALULINE A100 UM EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207413A-SWX	ALULINE A100 UM EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
207413D	ALULINE A100 UM EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207413D-SC	ALULINE A100 UM EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207413D-SL	ALULINE A100 UM EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207413D-SWX	ALULINE A100 UM EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
207404A	ALULINE A100 UM EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207404A-SC	ALULINE A100 UM EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207404A-SL	ALULINE A100 UM EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207404A-SWX	ALULINE A100 UM EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
207404D	ALULINE A100 UM EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207404D-SC	ALULINE A100 UM EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207404D-SL	ALULINE A100 UM EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207404D-SWX	ALULINE A100 UM EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
207414A	ALULINE A100 UM EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207414A-SC	ALULINE A100 UM EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207414A-SL	ALULINE A100 UM EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207414A-SWX	ALULINE A100 UM EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h
207414D	ALULINE A100 UM EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207414D-SC	ALULINE A100 UM EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207414D-SL	ALULINE A100 UM EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207414D-SWX	ALULINE A100 UM EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551286A	Zentralpendelset ALULINE, weiß, 100 mm		S. 344
551287A	Zentralpendelset ALULINE, weiß, 300 mm		S. 344
551288A	Zentralpendelset ALULINE, weiß, 500 mm		S. 344
551289A	Zentralpendelset ALULINE, weiß, 1000 mm		S. 344
551286D	Zentralpendelset ALULINE, schwarz, 100 mm		S. 344
551287D	Zentralpendelset ALULINE, schwarz, 300 mm		S. 344
551288D	Zentralpendelset ALULINE, schwarz, 500 mm		S. 344
551289D	Zentralpendelset ALULINE, schwarz, 1000 mm		S. 344
551290A	Seilmontageset ALULINE, 2 x 1,5 Meter, weiß, stromführend		S. 344
551291A	Seilmontageset ALULINE, 2 x 5 Meter, weiß, stromführend		S. 344
551292A	Seilmontageset ALULINE, 2 x 10 Meter, weiß, stromführend		S. 344
551290D	Seilmontageset ALULINE, 2 x 1,5 Meter, schwarz, stromführend		S. 344
551291D	Seilmontageset ALULINE, 2 x 5 Meter, schwarz, stromführend		S. 344
551292D	Seilmontageset ALULINE, 2 x 10 Meter, schwarz, stromführend		S. 344
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343
551296	Hinterbaukasten ALULINE mit seitlichen Kabeleinführungen		S. 338
530382	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530383	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		