

- Die Leuchte ist für Stromschienenmontage einsetzbar und dient zur Fluchtwegausleuchtung.
- Kompatibel zu folgenden 3-Phasen-Stromschienen:
Eutrac Art.-Nr. 99-759; Iguzzini Art.-Nr. K777; Ivela Art.-Nr. 7601; Lumisys Unipro Art.-Nr. A75; Nordic Global Art.-Nr. GA69, GA100, XTSA 68; Powergear Art.-Nr. Pro-0440, Pro-0440-S; Reggiani Art.-Nr. 2270; Stucchi Art.-Nr. 9000-.../...-ST; Targetti Art.-Nr. N55...; Zumtobel Art.-Nr. T 12076
- **ACHTUNG!** Bei Rettungswegausleuchtung Montagerichtung beachten (s. Bild)!
- Material: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): SM 265 x 125 x 37 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: siehe Geräteträger
- IK-Schutzklasse: IK03

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

Standard

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C


		1h	3h
NiMH-Akku	2 W	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Lichtstromverhältnis, Not/Netz	2 W	100% / 100%	45% / 100%

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard						
205136	S-LINE 200 BEL-R 3P EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
205136-SC	S-LINE 200 BEL-R 3P EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
205136-SWX	S-LINE 200 BEL-R 3P EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	1h
205136D	S-LINE 200 BEL-R 3P EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
205136D-SC	S-LINE 200 BEL-R 3P EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
205136D-SWX	S-LINE 200 BEL-R 3P EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	1h
205135	S-LINE 200 BEL-R 3P EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	5,5 VA	3h
205135-SC	S-LINE 200 BEL-R 3P EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	5,5 VA	3h
205135-SWX	S-LINE 200 BEL-R 3P EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	6,0 VA	3h
205135D	S-LINE 200 BEL-R 3P EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	5,5 VA	3h
205135D-SC	S-LINE 200 BEL-R 3P EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	5,5 VA	3h
205135D-SWX	S-LINE 200 BEL-R 3P EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	6,0 VA	3h

Zubehör


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570001	NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah	




■ Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 1h Fluchtwegoptik**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	17,40	19,60	20,30	21,90	23,40	23,50	17,70	14,00	11,50	7,00
d	7,20	8,20	8,60	8,90	8,40	4,30	4,30	4,00	3,50	3,00



Deckenmontage				Lam
h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	—	—	—	—
b	—	—	—	—
c	14,20	15,50	13,60	9,50
d	5,80	5,00	3,00	2,50