

SMARTLUX 200 TWIN Wandmontage



- Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte mit vormontierter Flächenoptik und beiliegender Fluchtwegoptik.
- Die Leuchte ist mit einer 1 Watt LED-Leiste und zusätzlich mit einer 3 Watt Power-LED ausgestattet.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Erkennungsweite: 23 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 243 x 141 x 54 mm
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel Rettungszeichen Sicherheitsmodul	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
106120	SMARTLUX 200 TWIN WM LED	1W LED-Leiste 3W LED	130lm 190lm	10,5VA	26mA
106120-ELC	SMARTLUX 200 TWIN WM LED + ELC	1W LED-Leiste 3W LED	130lm 190lm	11VA	26mA
106120-MSÜ	SMARTLUX 200 TWIN WM LED + MSÜ3	1W LED-Leiste 3W LED	130lm 190lm	11VA	26mA
106120-SE	SMARTLUX 200 TWIN WM LED + SET009	1W LED-Leiste 3W LED	130lm 190lm	11VA	26mA
106120-ST	SMARTLUX 200 TWIN WM LED + SET010	1W LED-Leiste 3W LED	130lm 190lm	11VA	26mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis Rettungszeichen 15%-50% / 100% Not/Netz


NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C Lichtstromverhältnis Sicherheitsmodul 100% / 0% Not/Netz

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel Rettungszeichen Sicherheitsmodul	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
206122	SMARTLUX 200 TWIN WM EB LED	1W LED-Leiste 3W LED	130lm	190lm	9,5VA	1h
206122-SC	SMARTLUX 200 TWIN WM EB-SC LED	1W LED-Leiste 3W LED	130lm	190lm	9,5VA	1h
206122-SL	SMARTLUX 200 TWIN WM EB-SL LED	1W LED-Leiste 3W LED	130lm	190lm	9,5VA	1h
206122-SWX	SMARTLUX 200 TWIN WM EB-SWX LED	1W LED-Leiste 3W LED	130lm	190lm	10VA	1h
206120	SMARTLUX 200 TWIN WM EB LED	1W LED-Leiste 3W LED	130lm	190lm	9,5VA	3h
206120-SC	SMARTLUX 200 TWIN WM EB-SC LED	1W LED-Leiste 3W LED	130lm	190lm	9,5VA	3h
206120-SL	SMARTLUX 200 TWIN WM EB-SL LED	1W LED-Leiste 3W LED	130lm	190lm	9,5VA	3h
206120-SWX	SMARTLUX 200 TWIN WM EB-SWX LED	1W LED-Leiste 3W LED	130lm	190lm	10VA	3h

Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551026	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm		S. 339
530172	Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530175	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil oben		
530225	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil links unten		
530226	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil links oben		
530227	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil rechts unten		
530228	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil rechts oben		




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 190lm / 190lm **Flächenoptik**


h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	8,60	9,70	10,50	11,20	11,70	9,50
b	3,60	3,90	4,00	3,00	2,90	1,50
c	8,60	9,70	10,50	11,20	11,70	9,50
d	3,60	3,90	4,00	3,00	2,90	1,50


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 190lm / 190lm **Fluchtwegoptik**


h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-
c	16,20	18,20	20,10	22,00	23,70	24,30	15,60	13,60
d	7,00	8,10	8,70	9,00	8,80	8,20	5,60	5,40

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter


Lampenlichtstrom Not/Netz: 190lm/ – **Nennbetriebsdauer: 1h/3h Flächenoptik**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	8,60	9,70	10,50	11,20	11,70	9,50
b	3,60	3,90	4,00	3,00	2,90	1,50
c	8,60	9,70	10,50	11,20	11,70	9,50
d	3,60	3,90	4,00	3,00	2,90	1,50


Lampenlichtstrom Not/Netz: 190lm/ – **Nennbetriebsdauer: 1h/3h Fluchtwegoptik**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-
c	16,20	18,20	20,10	22,00	23,70	24,30	15,60	13,60
d	7,00	8,10	8,70	9,00	8,80	8,20	5,60	5,40