



- Die Leuchte ist durch Wenden der mitgelieferten Montageplatte universell für Deckenaufbau- oder Wandmontage einsetzbar und wird mit einer vormontierten, neutral weiß bedruckten 10mm Acrylglasscheibe geliefert.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 23 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (B x H x T): DM 254 x 194 x 83 mm / WM 254 x 164 x 53 mm
- Abmessungen Scheibe (B x H x T): 248 x 148 x 10 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II

Lieferbar: Q1 / 2022

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
107410A	ALULINE A200 UM LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
107410A-ELC	ALULINE A200 UM LED + ELC - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107410A-MSÜ	ALULINE A200 UM LED + MSÜ3 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107410A-SE	ALULINE A200 UM LED + SET009 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107410A-ST	ALULINE A200 UM LED + SET010 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107410D	ALULINE A200 UM LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
107410D-ELC	ALULINE A200 UM LED + ELC - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107410D-MSÜ	ALULINE A200 UM LED + MSÜ3 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107410D-SE	ALULINE A200 UM LED + SET009 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107410D-ST	ALULINE A200 UM LED + SET010 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
107415A	ALULINE A200 UM LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
107415A-ELC	ALULINE A200 UM LED + ELC - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107415A-MSÜ	ALULINE A200 UM LED + MSÜ3 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107415A-SE	ALULINE A200 UM LED + SET009 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107415A-ST	ALULINE A200 UM LED + SET010 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107415D	ALULINE A200 UM LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
107415D-ELC	ALULINE A200 UM LED + ELC - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107415D-MSÜ	ALULINE A200 UM LED + MSÜ3 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107415D-SE	ALULINE A200 UM LED + SET009 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107415D-ST	ALULINE A200 UM LED + SET010 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
207412A	ALULINE A200 UM EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207412A-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207412A-SL	ALULINE A200 UM EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207412A-SWX	ALULINE A200 UM EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
207412D	ALULINE A200 UM EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207412D-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207412D-SL	ALULINE A200 UM EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
207412D-SWX	ALULINE A200 UM EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
207417A	ALULINE A200 UM EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207417A-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207417A-SL	ALULINE A200 UM EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207417A-SWX	ALULINE A200 UM EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
207417D	ALULINE A200 UM EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207417D-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207417D-SL	ALULINE A200 UM EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
207417D-SWX	ALULINE A200 UM EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
207410A	ALULINE A200 UM EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207410A-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebs- dauer
207410A-SL	ALULINE A200 UM EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207410A-SWX	ALULINE A200 UM EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
207410D	ALULINE A200 UM EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207410D-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207410D-SL	ALULINE A200 UM EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
207410D-SWX	ALULINE A200 UM EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
207415A	ALULINE A200 UM EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207415A-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207415A-SL	ALULINE A200 UM EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207415A-SWX	ALULINE A200 UM EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
207415D	ALULINE A200 UM EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207415D-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207415D-SL	ALULINE A200 UM EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
207415D-SWX	ALULINE A200 UM EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
207411A	ALULINE A200 UM EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207411A-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207411A-SL	ALULINE A200 UM EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207411A-SWX	ALULINE A200 UM EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
207411D	ALULINE A200 UM EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207411D-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207411D-SL	ALULINE A200 UM EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
207411D-SWX	ALULINE A200 UM EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
207416A	ALULINE A200 UM EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207416A-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207416A-SL	ALULINE A200 UM EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207416A-SWX	ALULINE A200 UM EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h
207416D	ALULINE A200 UM EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207416D-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207416D-SL	ALULINE A200 UM EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
207416D-SWX	ALULINE A200 UM EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h

■ **Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551286A	Zentralpendelset ALULINE, weiß, 100 mm		S. 344
551287A	Zentralpendelset ALULINE, weiß, 300 mm		S. 344
551288A	Zentralpendelset ALULINE, weiß, 500 mm		S. 344
551289A	Zentralpendelset ALULINE, weiß, 1000 mm		S. 344
551286D	Zentralpendelset ALULINE, schwarz, 100 mm		S. 344
551287D	Zentralpendelset ALULINE, schwarz, 300 mm		S. 344
551288D	Zentralpendelset ALULINE, schwarz, 500 mm		S. 344
551289D	Zentralpendelset ALULINE, schwarz, 1000 mm		S. 344
551290A	Seilmontageset ALULINE, 2 x 1,5 Meter, weiß, stromführend		S. 344
551291A	Seilmontageset ALULINE, 2 x 5 Meter, weiß, stromführend		S. 344
551292A	Seilmontageset ALULINE, 2 x 10 Meter, weiß, stromführend		S. 344
551290D	Seilmontageset ALULINE, 2 x 1,5 Meter, schwarz, stromführend		S. 344
551291D	Seilmontageset ALULINE, 2 x 5 Meter, schwarz, stromführend		S. 344
551292D	Seilmontageset ALULINE, 2 x 10 Meter, schwarz, stromführend		S. 344
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343
551296	Hinterbaukasten ALULINE mit seitlichen Kabeleinführungen		S. 338
530052	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links unten		
530053	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links oben		
530054	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts unten		
530055	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts oben		
530071	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530095	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530354	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		
530369	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, vertikal - Pfeil links/rechts/unten/oben		