

LED Panel Einlegeleuchte Modul-600

3
JAHRE GARANTIE



alle Ausführungen mit weißem Rahmen



Artikel	Watt (W)	Modul	Abmessungen (ohne Treiber)	Lichtfarbe	Lumen	UGR	CRI	Gewicht	Input/Output
MOM PLG40MC	36	600	595x595x11	3000 K	3150	< 19	> 80	3 kg	AC 220-240V
				4000 K	3400				50Hz
				5700 K	3500				
MOM PLG40MC-3hSC (wie oben, jedoch mit eingebautem Einzelbatteriemodul, inkl. wöchentlichem Autotest, 3h									

*Einstellbar auf DIP-Schalter

Optionen verfügbar bei allen Ausführungen:

- dimmbar (DALI, Switch-Dim und 1-10V in einem Gerät) (Artikel LEDPG-Dimm)
- mit 3h-Notlicht (Artikel LEDP-NL3A)

Eigenschaften:

- Die opale Abdeckung sorgt für ein weiches, gleichmäßiges Licht (UGR<22)
- Die Microprisma Abdeckung sorgt für Entblendungsklasse UGR < 19
- Modul-600 ist eine Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen-System-600 geeignet
- Gehäuse mit weißer Pulverlackierung
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (LED)
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h

Anwendungsbereiche:

Büros (UGR<19), Empfang, Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Industrie und Handwerk, Treppen, Flure, usw.

Lichtverteilungskurve:

CLP36/84

