


S-LINE 200 BEL-R-90 3P Stromschienenmontage



- Die Leuchte ist für Stromschienenmontage einsetzbar und ist mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung in Längsrichtung ausgestattet.
- Kompatibel zu folgenden 3-Phasen-Stromschienen:
Eutrac Art.-Nr. 99-759; Iguzzini Art.-Nr. K777; Ivela Art.-Nr. 7601; Lumisys Unipro Art.-Nr. A75; Nordic Global Art.-Nr. GA69, GA100, XTSA 68; Powergear Art.-Nr. Pro-0440, Pro-0440-S; Reggiani Art.-Nr. 2270; Stucchi Art.-Nr. 9000-.../...-ST; Targetti Art.-Nr. N55...; Zumtobel Art.-Nr. T 12076
- **ACHTUNG!** Bei Rettungswegausleuchtung Montagerichtung beachten (s. Bild!)
- Material: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): SM 265 x 125 x 37 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: siehe Geräteträger
- IK-Schutzklasse: IK03

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

Standard

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

		1h	3h
NiMH-Akku	2 W	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Lichtstromverhältnis, Not/Netz	2 W	100% / 100%	45% / 100%



Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard						
205141	S-LINE 200 BEL-R-90 3P EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
205141-SC	S-LINE 200 BEL-R-90 3P EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
205141-SWX	S-LINE 200 BEL-R-90 3P EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	1h
205141D	S-LINE 200 BEL-R-90 3P EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
205141D-SC	S-LINE 200 BEL-R-90 3P EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
205141D-SWX	S-LINE 200 BEL-R-90 3P EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	1h
205140	S-LINE 200 BEL-R-90 3P EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	5,5 VA	3h
205140-SC	S-LINE 200 BEL-R-90 3P EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	5,5 VA	3h
205140-SWX	S-LINE 200 BEL-R-90 3P EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	6,0 VA	3h
205140D	S-LINE 200 BEL-R-90 3P EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	5,5 VA	3h
205140D-SC	S-LINE 200 BEL-R-90 3P EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	5,5 VA	3h
205140D-SWX	S-LINE 200 BEL-R-90 3P EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	6,0 VA	3h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570001	NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah	

S-LINE 200 BEL-R-90 3P Stromschienenmontage



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)


Deckenmontage

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h Fluchtwegoptik



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	15,40	17,30	18,80	19,00	18,70	17,00	15,50	12,50	8,00	6,00
b	6,60	7,00	6,00	5,10	4,60	3,90	3,50	3,00	2,90	1,00
c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h Fluchtwegoptik



h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	12,50	12,30	10,20	8,20
b	3,60	3,00	2,70	2,30
c	–	–	–	–
d	–	–	–	–