


SAFE D-4F Deckenmontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LEDs und Optiken zur Flächenausschleuchtung.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).
- Die Leuchte entspricht dem IFS (International Food Standard) und ist auf die Schlagfestigkeit IK08 geprüft.
- Die Leuchte ist ballwurfsicher DIN 18032-3.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 190 x 56 x 190 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C (überwacht) / -20°C bis +40°C (unüberwacht)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
106910A	SAFE D-4F LED	4 x 3W LED	960lm	19,2VA	50mA
106910A-ELC	SAFE D-4F LED + ELC	4 x 3W LED	960lm	19,7VA	50mA
106910A-MSÜ	SAFE D-4F LED + MSÜ3	4 x 3W LED	960lm	19,7VA	50mA
106910A-SE	SAFE D-4F LED + SET009	4 x 3W LED	960lm	19,7VA	50mA
106910A-ST	SAFE D-4F LED + SET010	4 x 3W LED	960lm	19,7VA	50mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h) / 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570010) (3h+8h) (Akkuheizung)
 Lichtstromverhältnis 60% / 100% Not/Netz (1h/3h)
 30% / 100% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
Standardausführung						
206912A	SAFE D-4F EB LED	4 x 3W LED	960lm	580lm	18,7VA	1h
206912A-SC	SAFE D-4F EB-SC LED	4 x 3W LED	960lm	580lm	18,7VA	1h
206912A-SL	SAFE D-4F EB-SL LED	4 x 3W LED	960lm	580lm	18,7VA	1h
206912A-SWX	SAFE D-4F EB-SWX LED	4 x 3W LED	960lm	580lm	19,2VA	1h
206910A	SAFE D-4F EB LED	4 x 3W LED	960lm	580lm	20,3VA	3h
206910A-SC	SAFE D-4F EB-SC LED	4 x 3W LED	960lm	580lm	20,3VA	3h
206910A-SL	SAFE D-4F EB-SL LED	4 x 3W LED	960lm	580lm	20,3VA	3h
206910A-SWX	SAFE D-4F EB-SWX LED	4 x 3W LED	960lm	580lm	20,8VA	3h
206911A	SAFE D-4F EB LED	4 x 3W LED	960lm	320lm	20,3VA	8h
206911A-SC	SAFE D-4F EB-SC LED	4 x 3W LED	960lm	320lm	20,3VA	8h
206911A-SL	SAFE D-4F EB-SL LED	4 x 3W LED	960lm	320lm	20,3VA	8h
206911A-SWX	SAFE D-4F EB-SWX LED	4 x 3W LED	960lm	320lm	20,8VA	8h

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C						
206913A	SAFE D-4F EB LED + AkH	4 x 3W LED	960lm	580lm	20,3VA	3h
206913A-SC	SAFE D-4F EB-SC LED + AkH	4 x 3W LED	960lm	580lm	20,3VA	3h
206913A-SL	SAFE D-4F EB-SL LED + AkH	4 x 3W LED	960lm	580lm	20,3VA	3h
206913A-SWX	SAFE D-4F EB-SWX LED + AkH	4 x 3W LED	960lm	580lm	20,8VA	3h
206914A	SAFE D-4F EB LED + AkH	4 x 3W LED	960lm	320lm	20,3VA	8h
206914A-SC	SAFE D-4F EB-SC LED + AkH	4 x 3W LED	960lm	320lm	20,3VA	8h
206914A-SL	SAFE D-4F EB-SL LED + AkH	4 x 3W LED	960lm	320lm	20,3VA	8h
206914A-SWX	SAFE D-4F EB-SWX LED + AkH	4 x 3W LED	960lm	320lm	20,8VA	8h

