

- Die Leuchte ist für Stromschienenmontage einsetzbar und dient zur Flächenausleuchtung.
- Kompatibel zu folgenden 3-Phasen-Stromschienen:
Eutrac Art.-Nr. 99-759; Iguzzini Art.-Nr. K777; Ivela Art.-Nr. 7601; Lumisys Unipro Art.-Nr. A75; Nordic Global Art.-Nr. GA69, GA100, XTSA 68; Powergear Art.-Nr. Pro-0440, Pro-0440-S; Reggiani Art.-Nr. 2270; Stucchi Art.-Nr. 9000-.../...-ST; Targetti Art.-Nr. N55...; Zumtobel Art.-Nr. T 12076
- Material: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): SM 265 x 125 x 37 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: siehe Geräteträger
- IK-Schutzklasse: IK03

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

Standard

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C


		1h	3h
NiMH-Akku	2 W	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Lichtstromverhältnis, Not/Netz	2 W	100% / 100%	45% / 100%

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard						
205131	S-LINE 200 BEL 3P EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
205131-SC	S-LINE 200 BEL 3P EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
205131-SWX	S-LINE 200 BEL 3P EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	1h
205131D	S-LINE 200 BEL 3P EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
205131D-SC	S-LINE 200 BEL 3P EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
205131D-SWX	S-LINE 200 BEL 3P EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	1h
205130	S-LINE 200 BEL 3P EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	5,5 VA	3h
205130-SC	S-LINE 200 BEL 3P EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	5,5 VA	3h
205130-SWX	S-LINE 200 BEL 3P EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	6,0 VA	3h
205130D	S-LINE 200 BEL 3P EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	5,5 VA	3h
205130D-SC	S-LINE 200 BEL 3P EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	5,5 VA	3h
205130D-SWX	S-LINE 200 BEL 3P EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	105 lm	6,0 VA	3h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570001	NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah	

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen ($E = 1,25 \text{ lx}$)


Deckenmontage

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	6,80	7,50	7,80	8,60	8,90	9,20	9,40	9,60	9,70	9,80
b	1,80	1,90	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,40	1,20	0,70
c	7,40	7,80	8,40	8,90	9,30	9,50	9,80	10,00	10,00	10,00
d	1,90	1,90	2,00	2,00	1,70	1,60	1,60	1,60	1,20	0,70

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
a	5,30	5,90	6,20	6,10	6,50
b	1,20	1,20	1,10	0,90	0,60
c	5,80	6,10	6,40	6,60	6,70
d	1,30	1,10	1,10	1,00	0,60