

L-PLAST 200 BEL-T Deckenmontage



- Sicherheitsleuchte als Hallentiefstrahler mit Tiefstrahlloptiken.
- Die 10W-Variante verfügt über einen Aluminium-Kühlkörper.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 3W und 6W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** und in der 10W-Variante für **24V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 372 x 89 x 94 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104220	L-PLAST 200 BEL-T DM LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
104220-DA	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + DALI	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
104220-ELC	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + ELC	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104220-MSÜ	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + MSÜ3	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104220-SE	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + SET009	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104220-ST	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + SET010	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104210	L-PLAST 200 BEL-T DM LED	6W LED-Leiste	600lm	10,3VA	27mA
104210-ELC	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + ELC	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
104210-MSÜ	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + MSÜ3	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
104210-SE	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + SET009	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
104210-ST	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + SET010	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
104215	L-PLAST 200 BEL-T DM LED	10W LED-Leiste	1.050lm	15VA	41mA
104215-ELC	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + ELC	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA
104215-MSÜ	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + MSÜ3	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA
104215-SE	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + SET009	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA
104215-ST	L-PLAST 200 BEL-T DM LED + SET010	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h) / 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (3h)

Lichtstromverhältnis 100% / 100 % Not/Netz (1h+3h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
204221	L-PLAST 200 BEL-T DM EB LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h
204221-SC	L-PLAST 200 BEL-T DM EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h
204221-SL	L-PLAST 200 BEL-T DM EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h
204221-SWX	L-PLAST 200 BEL-T DM EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	1h
204220	L-PLAST 200 BEL-T DM EB LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
204220-SC	L-PLAST 200 BEL-T DM EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
204220-SL	L-PLAST 200 BEL-T DM EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
204220-SWX	L-PLAST 200 BEL-T DM EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	3h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm		S. 339
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343



Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
a	9,50	10,10	10,80	11,40	11,90	12,30	12,70	12,70	12,80	12,50	12,10	11,60	11,00	10,50
b	4,00	4,20	4,40	4,60	4,40	4,30	4,00	3,70	3,30	3,00	2,60	2,00	1,60	0,30
c	9,60	10,50	11,20	11,90	12,30	12,60	12,80	12,80	12,60	12,40	12,20	11,90	11,20	10,60
d	4,20	4,40	4,50	4,50	4,40	4,40	4,10	3,80	3,30	3,10	2,90	2,50	2,00	0,70

h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00
a	11,10	11,90	12,90	13,80	14,50	15,10	15,80	16,30	16,70	17,00	17,20	17,30	17,10	17,00	16,40	15,70	15,20	14,60
b	4,80	5,20	5,50	5,80	5,90	6,10	6,20	6,10	5,70	5,40	5,10	4,90	4,40	4,00	3,80	3,30	2,70	2,30
c	11,10	11,70	12,60	13,60	14,60	15,50	16,30	16,80	17,10	17,40	17,20	17,40	17,00	16,60	16,30	15,70	15,10	14,10
d	4,70	5,20	5,70	6,00	6,20	6,10	6,10	5,90	5,70	5,50	5,00	4,50	4,00	3,90	3,70	3,30	2,80	2,30

h	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00
a	13,30	14,50	16,20	18,10	19,50	20,70	21,80	22,50	23,00	22,70	22,20	20,80	19,80	18,70
b	5,30	6,30	7,00	7,60	7,90	8,20	7,90	7,20	6,70	6,00	5,20	4,50	3,30	1,70
c	14,00	14,60	15,90	17,80	19,80	21,40	22,40	23,00	22,90	22,50	21,60	20,90	19,40	17,60
d	5,20	6,20	7,10	7,90	8,20	8,10	7,60	7,30	6,40	5,40	5,00	4,40	3,50	1,80

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
a	9,50	10,10	10,80	11,40	11,90	12,30	12,70	12,70	12,80	12,50	12,10	11,60	11,00	10,50
b	4,00	4,20	4,40	4,60	4,40	4,30	4,00	3,70	3,30	3,00	2,60	2,00	1,60	0,30
c	9,60	10,50	11,20	11,90	12,30	12,60	12,80	12,80	12,60	12,40	12,20	11,90	11,20	10,60
d	4,20	4,40	4,50	4,50	4,40	4,40	4,10	3,80	3,30	3,10	2,90	2,50	2,00	0,70