


S-LINE 300 Seilmontage (Deckenaufbau)



- Die Leuchte ist für Decken- und Wandmontage einsetzbar und wird mit einer separaten LED-Scheibeneinheit (incl. vormontierter, neutral weiß bedruckter 10mm Acrylglasscheibe) geliefert.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 297x57 mm / max. 308x68 mm)
- Die Verbindung beider Einheiten erfolgt über zwei 1,5 m lange transparente Abhängkabel (stromführend). Die Abhänghöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar.
- Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar (Aufpreis siehe Zubehör).
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 1,5W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** und die 3W-Variante für **24V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 265 x 256 x 37 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 324 x 187,5 x 10 mm

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105165	S-LINE 300 DMS LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
105165-ELC	S-LINE 300 DMS LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105165-MSÜ	S-LINE 300 DMS LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105165-SE	S-LINE 300 DMS LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105165-ST	S-LINE 300 DMS LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105160	S-LINE 300 DMS LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
105160-ELC	S-LINE 300 DMS LED + ELC	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
105160-MSÜ	S-LINE 300 DMS LED + MSÜ3	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
105160-SE	S-LINE 300 DMS LED + SET009	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
105160-ST	S-LINE 300 DMS LED + SET010	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA


Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz
 NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205167	S-LINE 300 DMS EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
205167-SC	S-LINE 300 DMS EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
205167-SL	S-LINE 300 DMS EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
205167-SWX	S-LINE 300 DMS EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
205162	S-LINE 300 DMS EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
205162-SC	S-LINE 300 DMS EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
205162-SL	S-LINE 300 DMS EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
205162-SWX	S-LINE 300 DMS EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	1h
205165	S-LINE 300 DMS EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
205165-SC	S-LINE 300 DMS EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
205165-SL	S-LINE 300 DMS EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
205165-SWX	S-LINE 300 DMS EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
205160	S-LINE 300 DMS EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
205160-SC	S-LINE 300 DMS EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
205160-SL	S-LINE 300 DMS EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
205160-SWX	S-LINE 300 DMS EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	3h
205166	S-LINE 300 DMS EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
205166-SC	S-LINE 300 DMS EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
205166-SL	S-LINE 300 DMS EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
205166-SWX	S-LINE 300 DMS EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h
205161	S-LINE 300 DMS EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
205161-SC	S-LINE 300 DMS EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
205161-SL	S-LINE 300 DMS EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
205161-SWX	S-LINE 300 DMS EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	8h



■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551050	Betoneinbaukasten (BxHxT) 555 x 94 x 97 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339
551224	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551225	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343
Opt. 1	Seilmontageset, 2 x 5 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
Opt. 2	Seilmontageset, 2 x 10 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
530048	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links unten		
530049	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links oben		
530050	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts unten		
530051	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts oben		
530070	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530115	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530355	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		