



- Die Leuchte ist für Deckenanbaumontage einsetzbar.
- Leuchtenhaube mit vier opalen Scheiben.
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache und schnelle Montage von Piktogramm-Vorsatzfolien.
- Piktogramm-Vorsatzfolien-Sets können individuell ausgewählt werden und müssen gegen Aufpreis separat bestellt werden.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für die Zentralbatterie-Nennspannung von **24V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 m
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): DM 303 x 166 x 303 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
102850	CUBE W-300 LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	13,0 VA	34 mA
102850-DA	CUBE W-300 LED + DALI - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	13,0 VA	34 mA
102850-ELC	CUBE W-300 LED + ELC - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	13,5 VA	34 mA
102850-MSÜ	CUBE W-300 LED + MSÜ3 - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	13,5 VA	34 mA
102850-SE	CUBE W-300 LED + SET009 - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	13,5 VA	34 mA
102850-ST	CUBE W-300 LED + SET010 - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	13,5 VA	34 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

Standard

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	14 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 4,2Ah
Lichtstromverhältnis, 14 W		30% / 100%	30% / 100%	30% / 100%
Not/Netz				

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard					
202852	CUBE W-300 EB LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	1h
202852-SC	CUBE W-300 EB-SC LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	1h
202852-SL	CUBE W-300 EB-SL LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	1h
202852-SWX	CUBE W-300 EB-SWX LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,5 VA	1h
202850	CUBE W-300 EB LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	3h
202850-SC	CUBE W-300 EB-SC LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	3h
202850-SL	CUBE W-300 EB-SL LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	3h
202850-SWX	CUBE W-300 EB-SWX LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,5 VA	3h
202851	CUBE W-300 EB LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	8h
202851-SC	CUBE W-300 EB-SC LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	8h
202851-SL	CUBE W-300 EB-SL LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,0 VA	8h
202851-SWX	CUBE W-300 EB-SWX LED - weiß	4 x 3,5 W LED-Leiste	950 lm	18,5 VA	8h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570008	NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah	
570006	NiMH-Akku 4,8V 4,2Ah	
551016	Kettenmontageset CUBE	
551008	Zentralpendel 300 mm (ohne Vorverdrahtung)	
551009	Zentralpendel 500 mm (ohne Vorverdrahtung)	
551010	Zentralpendel 1000 mm (ohne Vorverdrahtung)	
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)	
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)	
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)	
551263	Seilmontageset CUBE, 4 x 2,5 Meter	
551264	Seilmontageset CUBE, 4 x 7,5 Meter	
551259A	Wandausleger CUBE, 30 m / 45 m, weiß	
530212	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind	
530349	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links unten/rechts unten/links oben/rechts oben/blind	
530355	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle	

Artikelloptionen - nur mit Leuchte ab Werk

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
Zentralversorgte Leuchte Temperaturbereich auf bis zu -25°C erweitern		
Opt. 3	Betriebsgerät und Überwachungsbaustein mit Schutzlack versehen	nur -ELC / -SE / -ST
Opt. 4	LED-Zeilen mit Schutzlack versehen	
Zentralversorgte Leuchte ohne Überwachungsbaustein Temperaturbereich auf bis zu -35°C erweitern		
Opt. 5	LED-Treiber umrüsten und mit Schutzlack versehen	
Opt. 6	LED-Zeilen mit Schutzlack versehen	