

L-PLAST 200 BEL-R Deckenmontage



- Leuchte mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung.
- Die 10W-Variante verfügt über einen Aluminium-Kühlkörper.
- Auf Anfrage ist die Leuchte ebenfalls als 8h Einzelbatterie-Variante lieferbar.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 3W und 6W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** und in der 10W-Variante für **24V** erhältlich.
- **ACHTUNG!** Bei Rettungswegausleuchtung Montage- und Montage-richtung beachten (s. Bild)!
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 372 x 89 x 94 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
104285	L-PLAST 200 BEL-R DM LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
104285-DA	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + DALI	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
104285-ELC	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + ELC	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104285-MSÜ	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + MSÜ3	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104285-SE	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + SET009	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104285-ST	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + SET010	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
104290	L-PLAST 200 BEL-R DM LED	6W LED-Leiste	600lm	10,3VA	27mA
104290-ELC	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + ELC	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
104290-MSÜ	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + MSÜ3	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
104290-SE	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + SET009	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
104290-ST	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + SET010	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
104295	L-PLAST 200 BEL-R DM LED	10W LED-Leiste	1.050lm	15VA	41mA
104295-ELC	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + ELC	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA
104295-MSÜ	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + MSÜ3	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA
104295-SE	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + SET009	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA
104295-ST	L-PLAST 200 BEL-R DM LED + SET010	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (3h)



Lichtstromverhältnis 100% / 100 % Not/Netz (1h+3h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
204261	L-PLAST 200 BEL-R DM EB LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h
204261-SC	L-PLAST 200 BEL-R DM EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h
204261-SL	L-PLAST 200 BEL-R DM EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h
204261-SWX	L-PLAST 200 BEL-R DM EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	1h
204260	L-PLAST 200 BEL-R DM EB LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
204260-SC	L-PLAST 200 BEL-R DM EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
204260-SL	L-PLAST 200 BEL-R DM EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
204260-SWX	L-PLAST 200 BEL-R DM EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	3h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm		S. 339
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343



Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 350lm / 350lm




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	20,20	22,50	24,80	26,70	28,40	29,80	30,80	30,20	27,70	22,40
d	8,80	9,70	10,50	11,20	11,40	9,80	9,10	5,30	5,10	5,00

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 600lm / 600lm



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	24,30	26,90	29,50	32,00	34,40	36,40	37,80	38,80	38,30	37,80	36,10	33,20	31,90	30,00
d	10,50	11,70	12,80	13,50	14,20	13,50	12,20	11,40	10,40	9,10	8,60	7,00	5,00	1,00


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.050lm / 1.050lm



	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	23,80	30,40	35,00	40,90	45,70	49,20	51,40	50,60	47,30	42,70	38,40	36,00	23,00	15,00
d	10,40	13,00	15,60	17,50	18,80	17,30	15,00	12,30	11,40	9,30	9,00	8,50	7,00	5,00

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Lampenlichtstrom Not/Netz: 350lm/350lm – **Nennbetriebsdauer: 1h/3h**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	20,20	22,50	24,80	26,70	28,40	29,80	30,80	30,20	27,70	22,40
d	8,80	9,70	10,50	11,20	11,40	9,80	9,10	5,30	5,10	5,00