SAFE MINI D-F Deckenaufbaumontage

IK07 | 3W LED | IP65 | Farbe / Colour

- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).
- Die Leuchte ist ballwurfsicher DIN 18032-3.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 140 x 56 x 140 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme	Brutto	Netto
107500A	SAFE MINI D-F LED	3W LED	280lm	6VA	15mA	246,94 €	
107500A-ELC	SAFE MINI D-F LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	295,56 €	
107500A-MSÜ	SAFE MINI D-F LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	303,19 €	
107500A-SE	SAFE MINI D-F LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	306,53 €	
107500A-ST	SAFE MINI D-F LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	306,53 €	

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung	230V 50/60Hz	Temperaturbereich BS	0°C bis +35°C
NiMh-Akku	4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570019) (3h+8h) (Akkuheizung)	Temperaturbereich DS	-5°C bis +30°C
Lichtstromverhältnis	100% / 45% Not/Netz (1h/3h) 45% / 45% Not/Netz (8h)		

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer	Brutto	Netto
Standardausführung								
207502A	SAFE MINI D-F EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	**1h**	365,00 €	
207502A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	406,67 €	
207502A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	455,28 €	
207502A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	496,94 €	
207500A	SAFE MINI D-F EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	**3h**	365,00 €	
207500A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	406,67 €	
207500A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	455,28 €	
207500A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	496,94 €	
207501A	SAFE MINI D-F EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	**8h**	378,89 €	
207501A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	420,56 €	
207501A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	469,17 €	
207501A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	510,83 €	

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer	Brutto	Netto
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C								
207503A	SAFE MINI D-F EB LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5VA	**3h**	451,81 €	
207503A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	493,47 €	
207503A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	542,08 €	
207503A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	583,75 €	
207504A	SAFE MINI D-F EB LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5VA	**8h**	465,69 €	
207504A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	507,36 €	
207504A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	555,97 €	
207504A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	597,64 €	

SAFE MINI D-F Deckenaufbaumontage

IK07 | 3W LED | IP65 | Farbe / Colour

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss-leistung	Nennbe-triebsdauer	Brutto	Netto
mit externer Versorgung Temperaturbereich BS -35°C bis +35°C / DS -35°C bis +30°C								
207508A	SAFE MINI D-F EB LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	**1h**	548,97 €	
207508A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	590,64 €	
207508A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	639,25 €	
207508A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	680,92 €	
207506A	SAFE MINI D-F EB LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	**3h**	448,28 €	
207506A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	489,94 €	
207506A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	538,56 €	
207506A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	580,22 €	
207507A	SAFE MINI D-F EB LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5VA	**8h**	535,08 €	
207507A-SC	SAFE MINI D-F EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	576,75 €	
207507A-SL	SAFE MINI D-F EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	625,36 €	
207507A-SWX	SAFE MINI D-F EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	667,03 €	

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör	Brutto	Netto
551001	Kettenmontageset		S. 345	5,00 €	
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344	39,50 €	
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344	49,50 €	



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
a	10,30	11,60	12,50	13,10	13,60	13,80	13,90	13,80	13,40
b	4,40	4,70	4,90	4,90	4,80	4,40	3,70	2,80	1,70
c	10,30	11,60	12,50	13,10	13,60	13,80	13,90	13,80	13,40
d	4,40	4,70	4,90	4,90	4,80	4,40	3,70	2,80	1,70

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/120lm – **Nennbetriebsdauer: 1h/3h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
a	10,30	11,60	12,50	13,10	13,60	13,80	13,90	13,80	13,40
b	4,40	4,70	4,90	4,90	4,80	4,40	3,70	2,80	1,70
c	10,30	11,60	12,50	13,10	13,60	13,80	13,90	13,80	13,40
d	4,40	4,70	4,90	4,90	4,80	4,40	3,70	2,80	1,70

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/120lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	8,50	8,90	9,10	9,00
b	3,20	3,10	2,60	1,70
c	8,50	8,90	9,10	9,00
d	3,20	3,10	2,60	1,70

SAFE MINI D-R Deckenaufbaumontage

IK07 | 3W LED | IP65 | Farbe / Colour

- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegausleuchtung.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).
- Die Leuchte ist ballwurfsicher DIN 18032-3.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 140 x 56 x 140 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme	Brutto	Netto
107510A	SAFE MINI D-R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA	246,94 €	
107510A-ELC	SAFE MINI D-R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	295,56 €	
107510A-MSÜ	SAFE MINI D-R LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	303,19 €	
107510A-SE	SAFE MINI D-R LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	306,53 €	
107510A-ST	SAFE MINI D-R LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	306,53 €	

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung	230V 50/60Hz	Temperaturbereich BS	0°C bis +35°C
NiMh-Akku	4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570019) (3h+8h) (Akkuheizung)	Temperaturbereich DS	-5°C bis +30°C
Lichtstromverhältnis	100% / 45% Not/Netz (1h/3h) 45% / 45% Not/Netz (8h)		

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer	Brutto	Netto
Standardausführung								
207512A	SAFE MINI D-R EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	**1h**	365,00 €	
207512A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	406,67 €	
207512A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	455,28 €	
207512A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	496,94 €	
207510A	SAFE MINI D-R EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	**3h**	365,00 €	
207510A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	406,67 €	
207510A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	455,28 €	
207510A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	496,94 €	
207511A	SAFE MINI D-R EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	**8h**	378,89 €	
207511A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	420,56 €	
207511A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	469,17 €	
207511A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	510,83 €	

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer	Brutto	Netto
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C								
207513A	SAFE MINI D-R EB LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5VA	**3h**	451,81 €	
207513A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	493,47 €	
207513A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	542,08 €	
207513A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	583,75 €	
207514A	SAFE MINI D-R EB LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5VA	**8h**	465,69 €	
207514A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	507,36 €	
207514A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	555,97 €	
207514A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	597,64 €	

SAFE MINI D-R Deckenaufbaumontage

IK07 | 3W LED | IP65 | Farbe / Colour

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss-leistung	Nennbe-triebsdauer	Brutto	Netto
mit externer Versorgung Temperaturbereich BS -35°C bis +35°C / DS -35°C bis +30°C								
207518A	SAFE MINI D-R EB LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	**1h**	548,97 €	
207518A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	590,64 €	
207518A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	639,25 €	
207518A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	680,92 €	
207516A	SAFE MINI D-R EB LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	**3h**	448,28 €	
207516A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	489,94 €	
207516A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	538,56 €	
207516A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	580,22 €	
207517A	SAFE MINI D-R EB LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5VA	**8h**	535,08 €	
207517A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	576,75 €	
207517A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	625,36 €	
207517A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	667,03 €	

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör	Brutto	Netto
551001	Kettenmontageset		S. 345	5,00 €	
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344	39,50 €	
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344	49,50 €	



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,50	19,20	19,90	19,80	19,70	19,70	19,60	19,10	18,10	17,00
d	7,00	7,00	7,00	6,90	6,50	5,80	5,30	4,80	4,30	4,00

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/120lm – **Nennbetriebsdauer: 1h/3h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,50	19,20	19,90	19,80	19,70	19,70	19,60	19,10	18,10	17,00
d	7,00	7,00	7,00	6,90	6,50	5,80	5,30	4,80	4,30	4,00

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/120lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	-	-	-	-
b	-	-	-	-
c	13,10	12,90	12,90	12,40
d	4,50	4,20	3,60	3,10

SAFE MINI D-T Deckenaufbaumontage

IK07 | 3W LED | IP65 | Farbe / Colour

- Hallentiefstrahler mit Hochleistungs-LED und Tiefstrahloptik.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).
- Die Leuchte ist ballwurfsicher DIN 18032-3.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 140 x 56 x 140 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Licht-strom	Netzanschluss-leistung	Batteriestrom-aufnahme	Brutto	Netto
107520A	SAFE MINI D-T LED	3W LED	280lm	6VA	15mA	253,89 €	
107520A-ELC	SAFE MINI D-T LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	302,50 €	
107520A-MSÜ	SAFE MINI D-T LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	310,14 €	
107520A-SE	SAFE MINI D-T LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	313,47 €	
107520A-ST	SAFE MINI D-T LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	313,47 €	

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung	230V 50/60Hz	Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
NiMh-Akku	4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570019) (3h+8h) (Akkuheizung)	Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
Lichtstromverhältnis	100% / 45% Not/Netz (1h/3h) 45% / 45% Not/Netz (8h)	

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss-leistung	Nennbe-triebsdauer	Brutto	Netto
Standardausführung								
207522A	SAFE MINI D-T EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	**1h**	371,94 €	
207522A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	413,61 €	
207522A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	462,22 €	
207522A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	503,89 €	
207520A	SAFE MINI D-T EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	**3h**	371,94 €	
207520A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	413,61 €	
207520A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	462,22 €	
207520A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	503,89 €	
207521A	SAFE MINI D-T EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	**8h**	385,83 €	
207521A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	427,50 €	
207521A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	476,11 €	
207521A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	517,78 €	

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss-leistung	Nennbe-triebsdauer	Brutto	Netto
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C								
207523A	SAFE MINI D-T EB LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5VA	**3h**	458,75 €	
207523A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	500,42 €	
207523A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	549,03 €	
207523A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	590,69 €	
207524A	SAFE MINI D-T EB LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5VA	**8h**	472,64 €	
207524A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	514,31 €	
207524A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	562,92 €	
207524A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	604,58 €	

SAFE MINI D-T Deckenaufbaumontage

IK07 | 3W LED | IP65 | Farbe / Colour

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss-leistung	Nennbe-triebsdauer	Brutto	Netto
mit externer Versorgung Temperaturbereich BS -35°C bis +35°C / DS -35°C bis +30°C								
207528A	SAFE MINI D-T EB LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	**1h**	455,22 €	
207528A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	496,89 €	
207528A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	545,50 €	
207528A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**1h**	587,17 €	
207526A	SAFE MINI D-T EB LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	**3h**	455,22 €	
207526A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	496,89 €	
207526A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	545,50 €	
207526A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	**3h**	587,17 €	
207527A	SAFE MINI D-T EB LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5VA	**8h**	469,11 €	
207527A-SC	SAFE MINI D-T EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	510,78 €	
207527A-SL	SAFE MINI D-T EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	559,39 €	
207527A-SWX	SAFE MINI D-T EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	**8h**	601,06 €	

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör	Brutto	Netto
551001	Kettenmontageset		S. 345	5,00 €	
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344	39,50 €	
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344	49,50 €	



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm



h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
a	9,80	10,20	10,60	10,90	11,10	11,20	11,40	11,40	11,40	11,40	11,30	11,10	10,90	10,60
b	3,80	3,90	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,80	3,60	3,40	3,10	2,80	2,30	1,70
c	9,80	10,20	10,60	10,90	11,10	11,20	11,40	11,40	11,40	11,40	11,30	11,10	10,90	10,60
d	3,80	3,90	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,80	3,60	3,40	3,10	2,80	2,30	1,70

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/120lm – **Nennbetriebsdauer: 1h/3h**



h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
a	9,80	10,20	10,60	10,90	11,10	11,20	11,40	11,40	11,40	11,40	11,30	11,10	10,90	10,60
b	3,80	3,90	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,80	3,60	3,40	3,10	2,80	2,30	1,70
c	9,80	10,20	10,60	10,90	11,10	11,20	11,40	11,40	11,40	11,40	11,30	11,10	10,90	10,60
d	3,80	3,90	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,80	3,60	3,40	3,10	2,80	2,30	1,70

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/120lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**



h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
a	7,20	7,40	7,40	7,50	7,40	7,20	7,00
b	2,60	2,60	2,50	2,30	2,10	1,70	1,20
c	7,20	7,40	7,40	7,50	7,40	7,20	7,00
d	2,60	2,60	2,50	2,30	2,10	1,70	1,20